HR1250-76

Leitor de Código de Barras

O Leitor de Código de Barras HR1250-76 é a solução perfeita para leitura de códigos de barras 1D. Provendo ótima performance e durabilidade, com um preço bem acessível. Sua ergonomia e sua leveza o fazem um leitor ideal para estoques, bancos, e aplicações em escritórios.

Características

- **Performance Superior & Flexibilidade**

  A Tecnologia UIMG, desenvolvida pela Newland, incorpora lentes ópticas, captura de imagem, decodificação e processamento, todas em um único equipamento, sem parte móveis. O HR1250-76 possui velocidade e precisão para leitura de todas as simbologias 1D. Com 300 leituras por segundo é difícil encontrar outro leitor tão eficiente pelo mesmo custo.

Profundidade de Campo

Simbologia	Densidade Código	Profundidade Campo (mm)
EAN-13	10 mil	10-300
EAN-13	13 mil	10-585
Code 39	10 mil	10-300
Code 39	13 mil	10-650

Nota: Condições do Teste: T= 23℃, Iluminação = 300 LUX

HR1250-76 Especificações

Performance		
Sensor & Fonte de Luz		Linear Imager (2500 elementos), LED Vermelho Visível de 650 nm
Simbologias		Code 39, Code 39 estendido, Intercalado 2 of 5, WPC, (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPCE), Code 128, Code 93, Codabar, Code 11, Code 32, UCC/EAN 128, Chinese Postal Code, IATA, MSI/PLESSY, STD 2 of 5, Matrix 2 of 5, Italian Pharmacy Code, Industrial 2 of 5, BC-412, TriOptic, ISSN, ISBN, Variants RSS, GS1-128, Databar, Full ASII, Febraban, e muitos outros.
Resolução		≥ 3 mil
Angulo/Leitura**	**Rotação**	±60°
	Inclinação	±60°
	Oscilação	±65°
Contraste Simbologia		≥ 10% diferença de refletância
Velocidade de Leitura		300 Leituras por segundo
Interface		USB, Serial (RS232) e Emulação de Teclado
Largura de Campo de Leitura		Entre 25 mm e 500 mm, dependendo da densidade e do tipo do código
Profundidade de Campo		Entre 0 mm e 800 mm, dependendo da densidade e do tipo do código
Cabos & Sistemas Operacionais		1.8m a 3.0m, compatíveis com todos os sistemas operacionais
Iluminação		0 ~ 100.000 lux
Drivers & Compatibilidade		Plug & Play; Windows 8/7/XP/Vista 64/32 Bits, Linux, Mac OS, e outros
Mecânica/Elétrica		
Dimensão (C x L x A)		163 x 68 x 58 mm
Peso		83 g (incluindo cabo USB)
Alertas & Notificações		Visual (LEDs) e Áudio Configurável (Beep)
Cores Disponíveis		Preto
Voltagem Entrada		DC5V +/- 10%
Corrente	**Máxima**	<120mA
	Operação	55mA ± 5mA
	Descanso	10mA ± 2mA
Ambiental		
Temperatura Operacional		-20°C ~ +60°C
Temperatura Armazenamento		-40°C ~ +85°C
Umidade		5% ~ 95% (não condensado)
Descarga estática		±8kV (Descarga de contato)；±10kV (Descarga Ar)
Queda & Indice de Selagem		1.5 m quedas no concreto; IP42 (I: Poeira P: Água)
Certificações & Segurança		
UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950, FCC Part15 Class B, ICES-003 Class B, CE EMC/EMI Class B, RoHS		

Contate-nos

Newland North America

+1-510-490-3888

info@newlandna.com

www.newlandna.com

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

V1.0.0