Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Safety and Productivity Solutions

Youjie HH660

Scanner de Imagens de Área

Em muitas indústrias, o código de barras 2D está se tornando um novo padrão. Não só porque é possível ter muito mais dados em um código 2D, mas porque as regulamentações governamentais e as exigências dos fornecedores estão exigindo sua adoção. As empresas também estão buscando alavancar as tendências emergentes que exigem tecnologia e imagens de área - hoje ou em um futuro próximo - sem a necessidade de adquirirem um hardware de digitalização adicional ou de se contentarem com um desempenho de digitalização reduzido.

O HH660 oferece desempenho agressivo de leitura de código de barras 1D, 2D e PDF417 - mesmo ao ler códigos de barras danificados, parcialmente obscurecidos ou mal impressos. O HH660 possui um algoritmo de decodificação personalizado e um sensor de resolução aprimorado para digitalizações rápidas e sem problemas.

Este produto oferece um valor extraordinário para as empresas que exigem versatilidade da tecnologia de imagens de área hoje, ou que podem precisar dela no futuro. O HH660 dispõe de uma forte capacidade de leitura de códigos de barras coloridos, bem como códigos de barras em telas móveis, e, portanto, é capaz de abranger uma grande variedade de novos aplicativos no Marketing emergente. Produzido por uma empresa com décadas de experiência em soluções de captura de dados de qualidade de engenharia, o scanner de imagens de área HH660 da Honeywell será seu investimento ideal.

RECURSOS

Coleta de Dados Confiável: Oferece leitura unidirecional de praticamente todos os códigos de barras lineares e códigos de barras 2D mais utilizados, incluindo os códigos de barras móveis e de baixa qualidade.

Plataforma Personalizada: O HH660 é uma variante personalizada do popular scanner 1450g, porém possui um algoritmo de decodificação e um scanner de resolução aprimorada.

Prova do Futuro: Fornece digitalização acessível de códigos de barras 2D, permitindo que as empresas atendam às necessidades atuais e futuras da leitura de código de barras com um único dispositivo.

Leitura do Celular: Digitaliza cupons, tickets móveis e carteiras digitais a partir das telas dos dispositivos móveis.

Youjie HH660 Especificações Técnicas

MECÂNICA

Dimensões: 62 x 169 x 82 mm (2,4" x 6,6" x 3,2")
Peso: 130g (4,6 oz)

MECÂNICA

Tensão de Entrada: 4,0 a 5,5 VDC
Potência de Funcionamento: 2,00 W (400mA @ 5 VDC)
Potência Standby: 0,45 W (90mA @ 5 VDC)
Interface:: USB

AMBIENTAL

Temperatu ra de Funcionamento[1]: 0° C a 4 0° C (32° F a 104° F)
Temperatura de Armazenamento: -40° C a 60° C (-40° F a 140° F)
Umidade: Umidade relativa de 5% a 95%, não condensante

DESEMPENHO TÍPICO DO DOF *		
LARGURA ESTREITA	PRÓXIMO	DISTANTE
CÓDIGO 39 DE 5 MIL	58 mm	190 mm
CÓDIGO 39 DE 10 MIL	15 mm	320 mm
UPC/EAN 100%	28 mm	254 mm
CÓDIGO 39 DE 20 MIL	30 mm	450 mm
PDF 417 DE 6,7 MIL	38 mm	160 mm
PDF 417 DE 10 MIL	32 mm	120 mm
MATRIZ DE DADOS DE 10 MIL	36 mm	130 mm
QR DE 10 MIL	35 mm	135 mm
CÓDIGO QR DE 20 MIL	46 mm	216 mm

*O desempenho pode ser afetado pelas condições ambientais e pela qualidade do código de barras.

Queda: Projetado para suportar 30 quedas de 1,5 m (5') no concreto
Vedação Ambiental: IP40
Níveis de Luz: 0 a 100.000 lux (9,290 pés-velas)

DESEMPENHO DE LEITURA

Padrão de Leitura: Image m de área (matriz de 1280 x 800 pixels)
Ângulo de Leitura: Horizontal: 470; Vertical: 300
Contraste de Símbolo: Diferença de refletância mínima de 35%
Pitch, Inclinação: ±600; ±700
Capacidade de Decodificação: Todas as simbologias padrão 1D, PDF417 e 2D (incluindo alta resolução)
Garantia: Garantia de fábrica de 3 anos

Consulte o Centro de Conformidade de Digitalização e Mobilidade da Honeywell em www.honeywellaidc.com/compliance para revisar e baixar qualquer documentação publicamente disponível referente à certificação deste produto em um determinado país.

Consulte o Folheto de Dados sobre Simbologias Suportadas para Digitalização e Mobilidade da Honeywell em www.honeywellaidc.com/symbologies para obter uma listagem completa de todas as simbologias de código de barras suportadas. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para obter mais informações, acesse:
www.honeywellaidc.com

Honeywell Safety and Productivity Solutions
Av. Tamboré, 267 - 16º e 17º andares
Barueri, SP, 06460-000
(11) 3711-6770
www.honeywell.com

HH660-DS - 01/ 19
© 2019 Honeywell International Inc.

Honeywell