



• **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Impressão		Método	Térmica direta
		Velocidade	300mm/s (para texto & gráfico)
		Resolução	203 x 203 dpi
		Densidade de Ponto	0,125 mm x 0,125 mm
		Largura	80 mm (640 dots/line) máximo
Caracteres por linha		24, 32, 48, 64 (ESC/BEMA) ou 21, 28, 42, 56 (ESC/POS)	
Papel		Tipo	Papel térmico
		Largura	2.28 to 3.25 inches
		Espessura	0,056 – 0,107 mm
		Diâmetro do rolo	80 mm máximo
		Diâmetro mínimo do tubo	12,5 +/- 0,5 mm
		Alimentação do papel	Bobina interna
Confiabilidade		TPH life	100 Km
Corte	Automático (Opcional)	Tipo	Anti travamento
		Confiabilidade	2.000.000 cortes
		Método de corte	Parcial e total
	Manual	Serrilha metálica	
Sensores		Fim de papel, Presença de Papel, Tampa	
Interface de Comunicação		USB + Ethernet	
Conjunto de Comandos		ESC/BEMA & ESC/POS	
Drivers		Windows DLL (Seven 32 & 64 bits, Windows 8, Windows 10, POS Ready 2009, POS Ready 7) & spooler for Windows, Linux CUPS spooler, OPOS drivers, Java POS drivers, SDK Android and SDK iOS.	
Alimentação		Tipo	SMPS externa
		AC	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz

	DC	24VDC, 2,5A
	Conector AC	INMETRO (padrão Brasileiro)
Temperatura de operação	0 ~ 50°C	
Dimensões	L x C x A (mm)	150x218x146mm
Peso	~ 1,2Kg	
Cor predominante	Black	
Conjunto de Caracteres	Code pages: 437 (USA/ Standard Europe) 850 (Multilingual “Latin-1” – Western European Languages) 858 (Multilingual with Euro symbol) 860 (Portuguese) UTF8 – NO Chinese/Japanese/Korean	
Códigos de Barras	EAN-8, EAN-13, CODE 39, CODE 93, CODE 128 (A, B and C), ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, ISBN, MSI, Plessey, PDF-417, QR Code, DataMatrix, MaxiCode	
Conector para Gaveta de dinheiro	1 x RJ12 female connector for up to two drawers (24V, 1A max)	
Inserção de Papel	Drop-in easy-load (front print)	
Saída de papel	Tampa superior	
Umidade de operação	10 ~ 90% RH	
Certificações	FCC e ANATEL	
Garantia	1 ano	