

IMPRESSORAS DIEBOLD NIXDORF

IM833 PERFECTA

A impressora IM833 Perfecta é a solução perfeita para impressão de cupons. Possui uma construção revolucionária, com redução de componentes, o que prolonga a vida do produto, aumenta a confiabilidade e simplifica a manutenção. Compacta e rápida, imprime a 180mm/s, com corte por guilhotina. Pode utilizar bobinas de até 102 mm de diâmetro (quando na posição horizontal), o que aumenta sua autonomia de trabalho.

DIEBOLD
NIXDORF

SUPER COMPACTA

Suas dimensões são perfeitas para uso na estação de trabalho

VERSÁTIL

Permite a instalação na vertical ou na horizontal

APLICAÇÕES

Varejo, cooperativas, crediário, financeiras, seguradoras, cartórios, escolas, cozinhas, estacionamentos



*CARACTERÍSTICAS

PARA IMPRESSÃO

- Impressão térmica direta
- Velocidade de impressão de 180 mm/s
- Resolução de 8 pontos/mm ou 203 ppp
- Sistema Drop-In para alimentação de bobina
- Largura de impressão de 72 mm para papel de 80 mm
- Caracteres por linha: 48, 52, 57 ou 64 para papel de 80 mm
- Conjunto de caracteres para Abicomp, NSI, ASCII, Code Pages 437, 850, 858, 860, 863 e 865
- Códigos de barra: 2 de 5 intercalado (ITF), EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E e QR Code
- Atributos de texto: normal, enfatizado, expandido, altura dupla, condensado, itálico, sublinhado e escalonável
- Atributos gráficos: 408 ou 576 pontos por linha
- Corte do papel por serrilha ou por guilhotina
- Comandos Compatíveis: Mecaf IM433, IM402, IM113 e compatíveis com as principais impressoras do mercado.

OPERACIONAIS

- Interface de comunicação USB 2.0
- Buffer de recepção com 8 Kbytes.
- Interface de gaveta de 24V com modular Jack de 6 vias
- Sensores para fim de papel e tampa aberta
- Painel de controle de 2 botões para power, avanço de papel e 2 LEDs para sinalização de operação e falha.

DIMENSÕES



POR QUE DIEBOLD NIXDORF?

Com uma base instalada de mais de 1 milhão de pontos de contato com consumidores em mais de 120 países, a Diebold Nixdorf lidera as inovações no mercado de autoatendimento financeiro. Isto nos deixa na melhor posição para entender o mercado de hoje e antecipar o de amanhã. Capitalizando nossos investimentos e a especialização em manuseio de cédulas, segurança e automação de agências, utilizamos nossos conhecimentos por todos os mercados relacionados onde a eficiência do autoatendimento é enfatizada pelos clientes que desejam facilidade, familiaridade e segurança em suas transações do dia a dia – da agência ao celular, e além.

*ESPECIFICAÇÕES

ALIMENTAÇÃO	• Fonte externa: 100 a 240 VAC, full range de 50 a 60 Hz
COMPATIBILIDADE DE SOFTWARE	• Drivers para Microsoft Windows XP/Vista/ 7/ 8 32 e 64 bits
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS	<ul style="list-style-type: none"> • Operação: 5°C a 45°C e 10% a 85 % de umidade relativa (sem Condensação). • Armazenamento (exceto papel): -10° C a 60° C e 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação)
CONSUMÍVEIS	<ul style="list-style-type: none"> • Papel recomendado: <ul style="list-style-type: none"> - Termoscript KPH55 AM ou similar - Largura: 56,5, 76,5 ou 79,5 +/- 0,5 mm - Diâmetro da Bobina: 102 mm (uso horizontal) ou 80 mm (uso vertical) - Diâmetro interno do tubete: 12 mm
GARANTIA BALCÃO	• 24 meses, com rede autorizada em todo o Brasil.
PESO	• 1,1 kg