

ESPECIFICAÇÕES

IMPRESSORA TÉRMICA DIRETA ZD410

Impressora Térmica Direta ZD410

ZERDA.

IMPRESSORA DE 2 POLEGADAS, ULTRA COMPACTA E RÁPIDA, QUE CABE EM QUALQUER LUGAR

Se você precisa de impressão rápida e confiável nas áreas com espaço mais restrito, você precisa da ZD410. Essa impressora ultra compacta que cabe em qualquer lugar foi projetada para os menores espaços de trabalho.Quando se trata de flexibilidade, a ZD410 se destaca - essa impressora cria etiquetas, recibos, rótulos e braceletes de alta qualidade. Essa impressora super rápida mantém a produtividade dos seus funcionários. A instalação é fácil - a ZD410 possui diversas opções de conectividade. A ZD410 é fácil de usar, operar e resolver problemas, o que garante que a impressora esteja sempre funcionando. E o serviço Zebra OneCare maximiza a disponibilidade e a produtividade das impressoras ZD410 com inigualável suporte do fabricante que cobre tudo - desde cabeças de impressão desgastadas até desgaste normal. ZD410 - a pequena impressora projetada com grande funcionalidade comercial.



Impressora ultra compacta que cabe em qualquer lugar

A ZD410 é a menor impressora de sua classe, cabendo facilmente nas menores mesas ou prateleiras - você pode até instalá-la em uma parede.

Adaptável para atender às suas necessidades atuais e futuras

O sensor de mídia móvel lhe dá mais opções de mídia, incluindo mídia com marcas pretas descentralizadas, corte e vinco ou múltiplas etiquetas em toda a largura.

Com praticamente todas as opções de conectividade moderna, a ZD410 se encaixa no seu ambiente tecnológico agora e no futuro. Escolha entre USB, sensor automático de série ou 10/100 Ethernet, e as mais recentes opções sem fio: 802.11ac Wi-Fi e Bluetooth 4.1. E a ZD410 suporta conectividade Wi-Fi e Ethernet concorrente.

E caso precise de novas opções de comunicação ou mídia, sem problemas. Adicione conectividade serial ou Ethernet, mais um descolador e cortador, direto no local - sem tirar a ZD410 de serviço. O resultado? O máximo de funcionalidade e tempo de atividade.

Uma vez que a ZD410 é projetada para ser compatível com as aplicações, formatos e linguagens de impressora existentes, você pode facilmente atualizar a partir de sua antiga Zebra LP 2824 Plus - basta conectar a ZD410 e você volta a funcionar. A ZD410 suporta linguagens de impressoras Zebra ZPL e EPL e muitas outras linguagens que não são da Zebra, facilitando a substituição de impressoras da concorrência.

Fácil de usar e resolver problemas

Cinco ícones de status - status, pausa, dados, suprimentos e rede - fornecem as informações adicionais que você precisa para manter a impressora Zebra funcionando e disponível. Agora os usuários podem ver se a mídia precisa ser reabastecida, se a conexão de rede está inativa e muito mais.

Modelo para a área da saúde fácil de limpar e esterilizar

A ZD410 está disponível em um modelo para a área de saúde, com plástico pronto para esterilização e uma interface de botão selado que torna mais fácil de limpar e desinfetar - crucial para hospitais e clínicas. A ZD410 cabe facilmente em farmácias, laboratórios e centros de enfermagem com espaços limitados. E com a opção de impressão em 300 dpi, até etiquetas pequenas de recipientes de amostras e prescrições são altamente legíveis.

Link-OS para inigualável facilidade de gestão

TA ZD410 suporta o Link-OS da Zebra, uma plataforma singular de software que facilita a integração, gestão e manutenção das impressoras de qualquer lugar. Com essa solução inovadora e altamente flexível, você pode gerenciar uma impressora, um grupo de impressoras específicas ou todas as impressoras de qualquer lugar do mundo pela Nuvem. E com um toque rápido de um dispositivo móvel com tecnologia NFC na ZD410, você pode acessar a extensa base de conhecimento da Zebra com vídeos de como fazer e muito mais, tornando mais fácil obter as informações necessárias para resolver rapidamente problemas diários de impressão.









ZD410 - A PEQUENA IMPRESSORA PROJETADA COM GRANDE FUNCIONALIDADE COMERCIAL.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE WWW.ZEBRA.COM/ZD410 OU ACESSE NOSSO DIRETÓRIO
DE CONTATO GLOBAL EM WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

ESPECIFICAÇÕES

IMPRESSORA TÉRMICA DIRETA ZD410

Tabela de Especificações ZD410

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

Impressora Térmica Direta

Linguagens de programação ZPL e EPL

5 ícones de status, 3 botões na interface do usuário

USB 2.0, USB Host

Bluetooth com baixo consumo de energia

OpenACCESS™ para fácil carregamento de mídia

Construção de parede dupla Qualificação ENERGY STAR

| CARACTERISTICAS FISICAS | CAR | ACTER | ≀ÍSTIC | ASF | ÍSICAS |
|-------------------------|-----|-------|--------|-----|--------|
|-------------------------|-----|-------|--------|-----|--------|

| Dimensões | 8.6 in. L x 4.5 in. W x 6.0 in. H 220 mm L x 115 mm W x 151 mm H |
|-----------|---|
| Peso | 2.2 lbs./1.0 kg |

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

| Resolução | 203 dpi/8 pontos por mm Opcional 300 dpi/12 pontos por mm |
|-----------------------------------|--|
| Memória | 512 MB Flash; 256 MB SDRAM |
| Máximo Largura da Impressão | 2,2 in./56 mm para 203 dpi e 300 dpi |
| Máximo | 6 in./152 mm por segundo (203 dpi) |

| Maximo | |
|---------------|--|
| Velocidade da | |
| Impressão | |
| | |

4 in./102 mm por segundo (300 dpi)

Sensores de Mídia Sensor de marca pretas / reflexível móvel, de comprimento completo; sensor de intervalo / multi-posição transmissivo

Firmware ZPL II; EPL 2; EPL Line Mode; XML; ZBI

CARACTERÍSTICAS DE MÍDIA

| Maximo |
|-------------|
| Comprimento |
| da Etiqueta |

39.0 in./991 mm

Comprimento Máximo de Etiqueta e Mídia

2.36 in./60 mm

Tamanho do Rolo de Mídia

5,00 in./127 mm de diâmetro externo Diâmetro principal interior: 0,5 in. (12.7mm) e 1,0 in. (25,4mm) padrão, 1,5 in. (38,1), 2,0 in., (50,8mm) e 3,0 in. (76,2mm) usando adaptadores opcionais

Espessura

0.003 in./0.08 mm - 0.012 in./0.305 mm

Tipos de Mídia

Etiquetas térmicas diretas e contínuas ou cortadas, alimentadas por rolo ou sanfonadas, com ou sem marca preta, em papel de dimensão padrão para recibo e braceletes

265VAC, 50-60Hz; qualificação ENERGY

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

STAR

| Temp. Operacional | 40° to 105° F/4.4° to 41° C |
|-----------------------------|--|
| Temp. de Armazenamento | -40° to 140° F/-40° to 60° C |
| Umidade Operacional | de 10% a 90% sem condensação |
| Umidade no Armazenamento | de 5% a 95% sem condensação |
| Parte Elétrica | Auto detectável (compatível com PFC) 90- |

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

Manipulação de Mídia Dispensador instalável em campo descolador de etiqueta com sensor de presença; cortador instalável em campo

OPÇÕES E ACESSÓRIOS (CONTINUAÇÃO)

| Comunicações |
|--------------|
|--------------|

Auto sensor de série RS-232 instalável em campo, DB-9; Ethernet – 10/100 interno; dual rádio sem fio instalado de fábrica: 802.11ac Wi-Fi e Bluetooth 4.1.

Modelo para Área da Saúde Modelo para área da saúde com alimentação compatível com IEC 60601-1 e plástico esterilizável

Unidade de Exibição do Teclado Unidades de exibição do teclado ZKDU para soluções autônomas de impressão

FONTES/GRÁFICOS/SÍMBOLOS

| Razões de Código de Barras |
|-------------------------------|
| Códigos de |

barras em 1D

Código 11, Código 39, Código 93, Código 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, extensões UPC e EAN de 2 ou 5 dígitos, Plessey, Postnet, Padrão 2-de-5, Industrial 2-de-5, Intercalado 2-de-5, Logmars, MSI, Codabar e Código Planeta

Códigos de barras em 2D Codablock, PDF417, Código 49, DataMatrix, MaxiCode, Código QR, MicroPDF, Aztec

Fontes e Gráficos

16 fontes bitmap ZPL II residentes e expansíveis
Duas fontes ZPL escalonáveis e residentes
Cinco fontes EPL2 residentes e expansíveis
Suporte para fontes Open Type nativas
Compatível com Unicode para multilinguagem, impressão térmica sob
demanda
Unidades chinesas incluem fonte SimSun

Unidades chinesas incluem fonte SimSun em chinês simplificado Memória de usuário disponível e não volátil

SUPRIMENTOS DA IMPRESSORA

Mantenha sua impressora Zebra em funcionamento com suprimentos originais, disponíveis diretamente da Zebra.

REGULAMENTAÇÃO

- IEC 60950-1, EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Classe B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
- Marca CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

SOFTWARE TOOLS

- Link-OS: Document Design: Quickly design a customized print solution using your business data and Zebra's intuitive, plug-and-print design tools.
- Device Integration: Zebra offers apps and products designed to help you integrate Zebra devices into your existing systems.
- Device Management: Manage your print operations locally and globally with Zebra's suite of device management tools.
- Developer Tools: Provides you the tools you need to create your own apps, including documentation, source code, programming languages templates and more.

SERVIÇOS RECOMENDADOS

OneCare Select da Zebra

A ZD410 é ideal para áreas com espaço reduzido para muitas aplicações, incluindo:

Vareio

- Etiquetas de devolução
- Marcação de prateleira
- · Descontos de preços
- Etiquetas de prescrições
- · Impressão de cupons

Saúde

- Etiquetas de prescrição
- · Registros de pacientes
- Etiquetas de amostras e laboratório
- Braceletes de identificação de pacientes

Transporte e Logística

- Etiquetas de roteamento
- Etiquetas de rastreamento de ativos

Fabricação (industrial leve)

- Etiquetas para trabalho em andamento
- Etiqueta de produtos

Segurança

- ID de visitante
- Rastreio de provas

Turismo

- Emissão de bilhetes
- Etiquetas de bagagem



Sede Corporativa / América do Norte +1 800 423 0442 inquiry4@zebra.com Sede Ásia-Pacífico +65 6858 0722 contact.apac@zebra.com Sede EMEA zebra.com/locations mseurope@zebra.com Sede América Latina +1 847 955 2283 la.contactme@zebra.com

© 2016 ZIH Corp. e/ou afiliados. Todos os direitos reservados. Zebra e o cabeçalho estilizado Zebra são marcas registradas da ZIH Corp., registradas em diversas jurisdições ao redor do mundo. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos. Número da peça: SS-ZD410 1/2016

